

Linear-Förder-Waage PACKMAT LFW

Merkmale

- ▶ Universale Linear-Förder-Waage
- ▶ Anwendung: Zählen und Wiegen von Einzelteilen oder Schüttgut
- ▶ Zuführrinnen einzeln angetrieben
 - ▶ Grobvibrationsförderrinne
 - ▶ Feinvibrationsförderrinne
 - ▶ PU Beschichtung
- ▶ Waagschale: 3 Liter – 15 Liter Volumen
- ▶ Steuerung: SIEMENS S7-1200
- ▶ Bediengerät: SIEMENS Touch-Panel Farbdisplay
- ▶ Digitalanzeige des Gewichtes und der Wiegezyklusparameter
- ▶ Einfache Maschineneinstellung und Produktwechsel
- ▶ Automatische Nullstellung und Untergewichtsanzeige
- ▶ Ausführung nach:
 - ▶ DIN EN 60204-1 (VDE113-1/A1:2009-10)
 - ▶ Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
 - ▶ Kundenwerksnormen (auf Anfrage)
- ▶ Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- ▶ Weitere Auflösungen auf Anfrage

Optionen

- ▶ Trichter und Ablaufrinnen
- ▶ Referenzwaagen
- ▶ Reinraumausführung
- ▶ Kopplung mit:
 - ▶ Schlauchbeutelmaschine
 - ▶ Kartontopfstationen
 - ▶ Behälterbefüllstationen
- ▶ Doppelkopfwaage (DKW) für höhere Aufbringung



Technische Daten

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---|
| Leistung: | bis 10 Schüttungen/min | Auflösung: | - 2,0 g bei 15000 g Wiegebereich - 1,0 g bei 7000 g Wiegebereich - 0,5 g bei 3000 g Wiegebereich - 0,2 g bei 1500 g Wiegebereich |
| Wiegebereich: | 200 g – 15000 g 100 g – 7000 g 50 g – 3000 g 20 g – 1500 g | Abmessungen: | 1800 x 1100 x 1900 mm (L x B x H) |
| Stromanschluss: | 230/400 V, 50/60Hz | Gewicht: | ca. 120 kg |
| Druckluft: | min. 5 bar (ölfrei) | | |